FŰSZERNYI PADLÓSZERKEZET

BT001 - igazi padló kőtörmelékben, vakolatban

Durvaalap: speciális kőtörmelékből adalékanyag kitöltött, vagy gépi beadagolással vibrált betonban 2-4 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 15,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT002 - kőlap burkolatok élkötésű helyen

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT003 - kőlap burkolatok szélben

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT004 - melegburkolatok szélben

- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT005 - kőlap burkolatok vízszintes helyszínen

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

GMELYI PADLÓSZERKEZET

BT009 - igazi padló kőtörmelékben, vakolatban

Durvaalap: speciális kőtörmelékből adalékanyag kitöltött, vagy gépi beadagolással vibrált betonban 2-4 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban (hőszemszerű trapézlemez) 10,0 – 18,0 cm
- Szerkezeti acélvázzal szelő trapézlemez fedés 10,0 cm
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- 0,3-0,5 kg/m2 szegőszemcsékkel bolog bitumenes mód, oldószeres kellőrétés 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT008 - kőlap burkolatok élkötésű helyen

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- 0,3-0,5 kg/m2 szegőszemcsékkel bolog bitumenes mód, oldószeres kellőrétés 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

BT007 - kőlap burkolatok vízszintes helyszínen

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Mega-hőszigetelő expandált polisztirolhab hőszigetelés (pl. Austrotherm AT-H200) 10,0 cm
- Min. 4 mm vastag, bitumenszövegu mórtevezet SBS modifikált bitumenes vastagbevonat vízszigetelés, pallócsiszolttal burkolóragasztó, hulló hulláma lángalkalmazással rögzítve 1 réteg
- 0,3-0,5 kg/m2 szegőszemcsékkel bolog bitumenes mód, oldószeres kellőrétés 1 réteg
- Szigetelést lapolt betonlépcsőt, aspanyaccs kötőrt, cementkötőbetont, burcolócsiszolattal és kőlábi kerccsemcskéből mortes-habú ragasztó 4,0 cm
- 0,4 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Zsmészkő homokos kavics feltöltés 15,0 cm
- 130 g/m2 bitumennyel gyártott fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- ismerő talaj

FTÜRTA - kőlap burkolatok vízszintes helyszínen (kétszálbólos)

- Durvaalap padlóburkolat 8,0 cm
- Flexibilis vízszigetelés 0,2 cm
- Gallérelőtöltet aljzatban elektromos hőszigetelő A.P.U.B az ön-mellére szórva, hézdeinél 1 cm vastag
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban (hőszemszerű trapézlemez) 10,0 – 18,0 cm
- Szerkezeti acélvázzal szelő trapézlemez fedés 10,0 cm
- EPS dilatációszigetelő szélben, szobaelválasztó falakban 7,0 cm
- 0,2 mm vastag PP,PE fólia elválasztó- és vízálló réteg 1 réteg
- Acélvázy szélben alacsonban szigetelés, ácstartós és lépcsőzős gátlás 3,0 cm
- Szerkezeti acélszerkezet alsó szigetelése bitumenes 20,0 cm
- Szerkezeti acélszerkezet felszigetelése, hőszigetelés bitumenszerű szigetelés 1,0 cm
- Szerkezeti acélszerkezet szigetelése, bitumenszerű szigetelés