

1	Jel	BAJT02			
2	Megnevezés	Belső ajtó			
3	Típus	acél átfogó tokos, CPL laminált fa szárnyszerkezetű, egyszárnyú beltéri ajtó			
4	Névleges méret:	750/2125 mm		Nyílás méret: 760/2130 mm	
5	Darab/szint:	0.	1.	T.	összesen
	jobb/balos:	1/0	0/0	0/0	1/0
	összesen:	1	0	0	1
6	Falszerkezet	10,0 cm beton válaszfal			
7	Parapet	0 cm, ajtótok elhelyezése 30 mm padlóbenyúlással			
8	Küszöb	burkolatváltó küszöb			
9	Könyöklő	-			
10	Párkány	-			
11	Tok	horganyzott acél alapanyag, VFL típusú átfogó tok			
12	Szárny / Lap	teljes vastagság: 40 mm; 32 mm furatolt falforgácslap betétes, 3,2 mm vastag farostlemez burkolatú, három oldalt keményfa keretes (alul duplán) falcolt szárny, CPL laminált felülettel			
13	Felületkezelés	tok: festett RAL 7004 (Signalgrau) színben, ajtólap: CPL laminált felülettel választott színben			
14	Falc	háromoldali falc kialakítás, felülettel azonos élezés			
15	Vasalat/Pánt	típus szerinti biztonsági vasalás, két darab V8600 pánttáskába ültetett V0020 pántfelső (kétrészes befúrópánt)			
16	Zár	normál, biztonsági BB-zár, felülethez illő homloklappal, főkulcs FAB 3000			
17	Kilincs	eloxált alumínium, kilincsmagasság 1050 mm			
18	Üvegezés	-			
19	Tartozékok	fém szellőzórács			
20	Követelmények	lágy ütközésű			
21	Tömítés	fekete gumitömítés			
22	Megjegyzés	Beépítés előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

HOMLOKZATI NÉZET
M 1:50

A méretek mm-ben vannak megadva!

rendelési (névleges) méret: 750*2125
nyílás méret: 760*2130
tok belméret: 686*2093
ajtólap külméret: 735*2110

