

1	Jel	KABL02			
2	Megnevezés	Külső, bukó-nyíló + fix ablak			
3	Típus	Műanyag ablak			
4	Kőműves nyílásméret:	150/60 cm			
5	Darab/szint:	0.	1.	T	összesen
	összesen:	1	0	0	1
6	Falszerkezet	Beton falazóblokk 30,0 cm			
7	Parapet	150 cm			
8	Küszöb	-			
9	Könyöklő	Típus szerinti műanyag profil, fehér színben			
10	Párkány	Típus szerinti alumínium párkány RAL7016 (antracitszürke) színben			
11	Tok	Utólag szerelhető, 6 kamrás hőszigetelő profilozású műanyag tok, típus szerint, horganyzott acél merevítéssel			
12	Szárny / Lap	Üvegezett, 6 kamrás, hőszigetelő profilozású műanyag szárny			
13	Felületkezelés	anyagában fehér, a szerkezet a külső oldalán fóliázva RAL7016 (antracitszürke) színben			
14	Falc	típus szerint			
15	Vasalat	bukó-nyíló vasalat, hibásműködés gátlóval ellátott biztonsági vasalás			
16	Zár	-			
17	Kilincs	típus szerinti, műanyag kilincs			
18	Üvegezés	3 rétegű (4-14-4-14-4low-e), mindkét kamrában Argon gázzal töltött, fokozottan hőszigetelő üvegezés $U_g=0,7$ W/m ² K; nemesacél thermokerettel külső oldalon 1 réteg SCREEN üveggel			
19	Tartozékok	Aereco higroszabályozású tokszellőző			
20	Követelmények	hőszigetelő, a helyiség természetes légcseréjét biztosítani kell!			
21	Tömítés	szürke gumitömítés			
22	Megjegyzés	Beépítés előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

HOMLOKZATI NÉZET
M 1:50

A méretek cm-ben vannak megadva!

