





TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>1AF228</b> 	"1AF228" tervjelű lámpatest, 2x28W-os fénycsöves fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (öltöző, biztonságtechnikai szolgálat)	IP65	OMS AD-RELAX A8 L1 PAR-V2 2x28W FDH
<b>2AD142</b> 	"2AD142" tervjelű 42W-os LED-es lámpatest, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (közlekedő területek, irodák)	IP40	OMS UX-GACRUX ECO PV1 OPAL 42W 3950lm 3000K 80Ra
<b>3AD112</b> 	"3AD112" tervjelű irányítható LED-es lámpatest (kiállítási tér megvilágítása)	IP20	OMS ZIPZAR MOVABLE 40°
<b>4AD19</b> 	"4AD19" tervjelű mélysugárzó, 1x9W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS XS POLISHED IP40 9W 700lm 3000K 80Ra
<b>4AD112</b> 	"4AD112" tervjelű mélysugárzó, 1x12W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS XS MATT IP40 12W 1000lm 3000K 80Ra
<b>4AD112/E90</b> 	"4AD112" tervjelű mélysugárzó, 1x12W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben, E90 tűzállósági osztályú süllyesztődobozzal (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS XS MATT IP40 12W 1000lm 3000K 80Ra; E90 süllyesztődoboz
<b>4AD115</b> 	"4AD115" tervjelű mélysugárzó, 1x15W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 15W 1350lm 3000K 80Ra
<b>4AD119</b> 	"4AD119" tervjelű mélysugárzó, 1x19W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS S POLISHED IP40 19W 1800lm 3000K 80Ra
<b>4AD124</b> 	"4AD124" tervjelű mélysugárzó, 1x24W-os LED-es fényforrással, álmennyezetbe süllyesztetten szerelhető kivitelben (mellékhelyiségek)	IP40	OMS AD-PRETTUS M POLISHED IP40 24W 2450lm 3000K 80Ra
<b>5FD310</b> 	"5FD310" tervjelű tükörvilágító lámpatest, oldalfalra, szerkezetre vízszintesen szerelhető kivitelben, 3x10W-os LED-es, 3x650 lumen fényáramú, 3000K színhőmérsékletű fényforrással (mellékhelyiség)	IP44	Spectra Lightning Profislim 4 LED Base Plx










HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1148. Budapest,  
Hungária krt. 140-144.  
Tel: +36 1 471-51-01  
Fax: +36 1 471-51-02








E-mail: hpm@hungaroproject.hu

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS  
MÚZEUMFALU





## JELMAGYARÁZAT

TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>5FD510</b> 	"5FD510" tervjelű tükörvilágító lámpatest, oldalfalra, szerkezetre vízszintesen szerelhető kivitelben, 5x10W-os LED-es, 5x650 lumen fényáramú, 3000K színhőmérsékletű fényforrással (mellékhelyiség)	IP44	Spectra Lightning Profislim 4 LED Base Plx
<b>6MF224</b> 	"6MF224" tervjelű lámpatest, 2x24W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	OMS TDO DIF W FDH G5 2x24W, ECG
<b>6MF249</b> 	"6MF249" tervjelű lámpatest, 2x49W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	OMS TDO DIF W FDH G5 2x49W, ECG
<b>7MF149</b> 	"7AF149" tervjelű lámpatest, 1x49W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (iroda)	IP20	OMS AD-CLASSIC PAR-V2 1x49W FDH
<b>7MF214</b> 	"7AF214" tervjelű lámpatest, 2x14W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (közlekedő)	IP20	OMS AD-CLASSIC PAR-V2 2x14W FDH
<b>7MF228</b> 	"7AF214" tervjelű lámpatest, 2x28W-os fénycsöves fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (iroda)	IP20	OMS AD-CLASSIC PAR-V2 2x28W FDH
<b>8MD123</b> 	"8MD123" tervjelű lámpatest, 1x23W-os LED-es fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (közlekedő)	IP20	OMS UX-TUBUS 292 LED 21W 2250lm 3000K 80Ra



TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>9MD112</b> 	"9MD112" tervjelű lámpatest, 1x12W-os LED-es fényforrással, mennyezetre szerelhető kivitelben (előtető)	IP65	PLAST 2 LED OPAL LED 1050lm/830 1x12W, LED DRIVER
<b>9AD119</b> 	"9AD119" tervjelű lámpatest, 1x19W-os LED-es fényforrással, süllyeszthető kivitelben (vizesblokk előtető)	IP65	PRETTUS XTP POLISHED REF + TRANSP. COVER LED 1850lm/830 1x19W, LED DRIVER
<b>9AD124</b> 	"9AD124" tervjelű lámpatest, 1x19W-os LED-es fényforrással, süllyeszthető kivitelben (vizesblokk előtető)	IP65	PRETTUS XTP POLISHED REF + TRANSP. COVER LED 2350lm/830 1x24W, LED DRIVER, RAL 9003
<b>10MD127</b> 	"10MD127" tervjelű 27W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	TDO LED M OPAL LED 2950lm/830 1x27W, LED DRIVER
<b>10MD136</b> 	"10MD136" tervjelű 36W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	TDO LED M OPAL LED 2950lm/830 1x36W, LED DRIVER
<b>10MD151</b> 	"10MD151" tervjelű 51W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	TDO LED M OPAL LED 2950lm/830 1x51W, LED DRIVER
<b>10MD159</b> 	"10MD159" tervjelű 59W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben, közepesen keskenyen sugárzó fényeloszlás (90°) (karbantartó helyiség)	IP20	OMS PRESTIGE LED II MEDIUM WIDE 6450lm/830 1x59W, LED DRIVER
<b>11HD58</b> 	"11HD58" tervjelű 20W-os LED-es lámpatest, mennyezetről függeszthető kivitelben, filament LED gyertya alakú fényforrásokkal (éttermi fogyasztótér)	IP20	ADSL Kovácsoltvas csillár, rusztikus (ADSL2425-5BK); Fényforrás: 5 db SYLVANIA ToLEDo Retro Candle 4W E27 420lm 2700K 0027284 LED
<b>12FD14</b> 	"12FD14" tervjelű falikar 4W-os filament LED gyertya alakú fényforrással (éttermi fogyasztótér)	IP20	HO Fekete kovácsoltvas falikar, rusztikus (HO-EL SAX1 BLK); Fényforrás: 1 db SYLVANIA ToLEDo Retro Candle 4W E27 420lm 2700K 0027284 LED
<b>13OD14</b> 	"13OD14" tervjelű 4W-os LED-es lámpatest, oldalfalba süllyesztetten szerelhető kivitelben (szabadtéri színpad lépcső)	IP55	SYLVANIA INWALL 5 STE DIR 4W



TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>14MD142</b> 	"14MD142" tervjelű 42W-os LED-es lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben (közlekedő területek, irodák)	IP40	GACRUX ECO SUR./SUS. SS1 OPAL LED 3950lm/830 1x43W, LED DRIVER, RAL 9003
<b>15HF235</b> 	"15HF235" tervjelű lámpatest, 2x35W-os fénycsöves fényforrással függesztetten szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	TDO STEEL DIF W FDH G5 2x35W, ECG
<b>16MF235</b> 	"16MF235" tervjelű lámpatest, 2x35W-os fénycsöves fényforrással függesztetten szerelhető kivitelben (raktár)	IP65	TDO STEEL DIF W FDH G5 2x35W, ECG
<b>LED1</b> 	"LED1" tervjelű LED szalag (szabadtéri színpad korlát világítás)		









HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1148. Budapest,  
Hungária krt. 140-144.  
Tel: +36 1 471-51-01  
Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS  
MÚZEUMFALU

## JELMAGYARÁZAT

TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>PD2-M-1C-FC</b> 	Jelenlétérzékelő, master egység, süllyeszten szerelhető kivitelben	IP20	B.E.G. - PD2-M-1C-FC
<b>PD2-M-2C-FC</b> 	Jelenlétérzékelő, master egység, süllyeszten szerelhető kivitelben	IP20	B.E.G. - PD2-M-2C-FC
<b>PD2-S-FC</b> 	Jelenlétérzékelő, slave egység, süllyeszten szerelhető kivitelben	IP20	B.E.G. - PD2-S-FC
<b>PD2-M-1C-SM</b> 	Jelenlétérzékelő, master egység, mennyezetre szerelhető kivitelben	IP20	B.E.G. - PD2-M-1C-SM
<b>PD2-S-SM</b> 	Jelenlétérzékelő, slave egység, mennyezetre szerelhető kivitelben	IP20	B.E.G. - PD2-S-SM
<b>PD4-S-C-SM</b> 	Jelenlétérzékelő, slave egység, mennyezetre szerelhető kivitelben, folyosó optikával	IP20	B.E.G. - PD4-S-C-SM



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1148. Budapest,  
Hungária krt. 140-144.  
Tel: +36 1 471-51-01  
Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉS - TURIZMUSFEJLESZTÉS  
MÚZEUMFALU

JELMAGYARÁZAT

TERVJEL	MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉG	AJÁNLOTT TÍPUS
<b>KL11D</b> 	Kijáratmutató világítási LED lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben, akkumulátoros, 1 óra áthidalási idővel, egyoldalas	IP20	AWEX
<b>KL21D</b> 	Kijáratmutató világítási LED lámpatest, oldalfalra szerelhető kivitelben, akkumulátoros, 1 óra áthidalási idővel, egyoldalas	IP20	AWEX
<b>BL1D/O</b> 	Biztonsági világítási LED lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben, akkumulátoros, 1 óra áthidalási idővel, folyosó optikával	IP20	AWEX LOVATO N
<b>BL1D/T</b> 	Biztonsági világítási LED lámpatest, mennyezetre szerelhető kivitelben, akkumulátoros, 1 óra áthidalási idővel, területvilágító optikával, 3W	IP20	AWEX LOVATO N LVNC 3W
<b>PD1</b> 	"PD1" jelű padlódoboz		OBO