

1	Jel	11						
2	Megnevezés	Egyszárnyú beltéri hangszigetelő szoba bejárati ajtó						
3	Névleges méret:	100/212,5 cm						
4	Szint:	Földszint	I. emelet	II. emelet	III. emelet	IV. emelet	Tető	összesen
	DB b/j összesen:	0/0	6/4	7/8	6/7	0/0	0/0	19/19=38
5	Falszerkezet	15,0 cm szerelt gipszkarton válaszfal						
6	Parapet							
7	Küszöb	Autómata küszöb						
8	Könyöklő							
9	Tok	Egyedi acéltok						
10	Szárny / Lap	HPL dekorit lemez borítású furatos faforgácslap, takart élkeményfa betéttel, falcolt						
11	Felületkezelés	Mindkét oldalon belsőépítészeti terv szerinti egyedi fa burkolat						
12	Vasalat	3D pánt min. d=14 (3 db), elektromos, kártyaleolvasóval működtetett zárszerkezet, kívül gomb, belül matt nikkelt kilincs						
13	Üvegezés							
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők, ajtótok mellett UA profil alkalmazása, belső oldalon rozsdamentes acéllemez lábzetborítás						

M=1:50

Belsőépítészeti falburkolattal azonos síkban, és azonos megjelenéssel, osztással kialakított egyedi ajtólap burkolattal

Az ajtó pontos kialakítása, részletmegoldásai, burkolat csatlakozásai belsőépítészeti kiviteli részletterv szerint.

Sínes ajtócsukló és ajtócsuklóba integrált nyitáshatárolóval szerelve.

Az ajtó hanggátlási követelménye $R_w=35$ dB (40 dB)

