

1	Jel	K16					
2	Megnevezés	SCHÜCO AWS 70.HI bukó-nyíló ablak					
3	Névleges méret:	90/200					
4	Szint:	Földszint	I. emelet	II. emelet	III. emelet	IV. emelet	Tető
	DB b/j összesen:	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
5	Falszerkezet	Falazott szerkezet					
6	Parapet	103 cm					
7	Küszöb						
8	Könyöklő	Kívül-belül fémmez, rendszer szerint					
9	Tok	AWS 70.HI rendszerű					
10	Szárny / Lap	AWS 70.HI típus, bukó-nyíló ablak, rajz szerint					
11	Felületkezelés	Porszort felületkezelés RAL: 7034 Yellow grey színben					
12	Vasalat	Bukó-nyíló rejtett vasalat (Variotec inside), eloxált alumínium kilincs					
13	Üvegezés	Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel, meleg perem nemesacél távtartó,					
14	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők					

M=1:50

- Ü- hőszigetelő üvegezés
- ÜB- hőszigetelő üvegezés külső és belső rétege
- ragasztott biztonsági üveg
- P- parapetüveg
- F- fémlemezburkolat
- T- tömör hőszigetelt elem

A nyílászáró szerkezet a falazat külső síkjára kerül, három oldalán a homlokzatburkolás kiállításával megegyező fémlemez burkolat kerül kialakításra, porszort felületkezelés RAL 7034 Yellow grey színben, az ALLFACE homlokzatburkolati rögzítési rendszer elemeinek alkalmazásával, részletraajz szerint.

