fóka medence,
meglévö épület

nyírfaliget

átalakított
útszegély

információs
táblák

tervezett térburkolat

lejtés

csapadékvíz
elvezetés
10/10 cm
négyszögszelvény

+0,34=104,54 mBf

+0,48=104,68 mBf

016
Tárgyaló
areslap
21,18² m

015
Adminisztrációs szoba
areslap
13,68² m

012
Közlekedő
areslap
12,29² m

014
Adminisztrációs szoba
areslap
13,68² m

013
Fő pénztár
areslap
13,67² m

006
Közlekedő
areslap
24,30² m

010
Női kézm.
areslap
7,57² m

011
WC
areslap
1,57² m

047
Lépcső
areslap
13,29² m

009
WC
areslap
1,57² m

008
Fér. kézm.
areslap
7,57² m

020
Elektromos
areslap
2,07² m

004
Akadm. WC
areslap
4,83² m

001
Fóyer
látogatói központ
areslap
38,99² m

005
Információ
areslap
26,67² m

Teakonyha
areslap
10,09² m

026
Kiskocsi tároló
térkö
49,77² m

018
Állatpark történeti
múzeum
areslap
71,39² m

022
Medencetér
ipari padló
88,22² m

019
Raktár
areslap
4,60² m

003
Öltözö
areslap
8,00² m

002
Recepció
areslap
7,57² m

futetlen tér

mobil medence
7,37x3,4x1,50 m

csomagmegörzö szekrény

Meglévö kazánház

meglévö
térköburkolat

meglévö
kerítés

rámpa

folyóka

Tömlövéges csatlakozás

zsomp

Csatlakozás a kazánházhoz

Csatlakozás a külsö közmü rendszerhez
Ø125 KG-PVC

NA50 PVC leállás a kazánházból

NA 90 KPE
25m3/h Víz betáp

Techniológiai Felállás
KG-PVC 125

Felállás az emeletre

Csatlakozás a külsö közmü
Hidegvíz hálózathoz
Talajszintöl -1,20

Csatlakozás a külsö közmü rendszerhez
Ø125 KG-PVC

felhúzható
biztonsági
rács

Csatlakozás a külsö közmü rendszerhez
Ø125 KG-PVC

ACO folyóka

Felállás az
emeletre

Csatlakozás a csapadékvíz
elvezetéshez

Csapadékvíz ejtö
Épületszélleg kiépítve
10X10 négyszögszelvény

egyik szárny
elektr.
nyitható
frisslevegö
utánpótlás

egyik szárny
elektr.
nyitható
frisslevegö
utánpótlás

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl
NA20 KM-PVC

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl
NA20 KM-PVC

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl
NA32 KM-PVC

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl
NA20 KM-PVC

Leszálló kondenz
vezeték az emeletröl
NA20 KM-PVC

Leszálló vezeték
az emeletröl

Leszálló vezeték
az emeletröl

Szennyvíz vezetékbe
Kötve NA32

Csatlakozás a külsö közmü
Hidegvíz hálózathoz
Talajszintöl -1,20

A gépet a II ütemben kell elhelyezni
Viessmann Vitovent 300-W
HR A400, 230V/50Hz, 119ZW

A gépet a II ütemben kell elhelyezni
Viessmann Vitovent 300-W
HR A400, 230V/50Hz, 119ZW

A gépet a II ütemben kell elhelyezni

A gépet a II ütemben kell elhelyezni

gépészeti
rács

FWE02BF
Qf(1)=1,82kW
Qh(1)=1,32kW
230V, 74W,

FWC08BF
Qf(1)=5,21kW
Qh(1)=4,75kW
230V, 77W,

FWC08BT
Qh(1)=4,9kW
230V, 77W,

FWV04DFN (ESRH06A6)
Qf(1)=5,15kW
Qh(1)=2,66kW
230V, 98W,

FWV15DFN
Qf(1)=2,53kW
Qh(1)=1,19kW
230V, 53W,

FWV01DFN
Qf(1)=2,12kW
Qh(1)=0,98kW
230V, 37W,

HL71

HL136N

HL138

NA20 KM-PVC

NA25 KM-PVC

NA32 KM-PVC

NA25 PPr

NA20 PPr

NA32 PPr

Ø110 KG-PVC

Ø125 KG-PVC

Ø50 PVC

Ø20 PPr

Ø25 PPr

Ø32 PPr

Ø40 PPr

2 1/2" Hga

3" Hga

+0,40=104,60 mBf

+1,65=105,85 mBf

±0,00=104,20 mBf

±0,00=104,20 mBf

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték
- Lágyított hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Tüzivíz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Cseppvíz vezeték

- PPr Polipropilén müanyag cső
- Hga Horganyzott acélcső
- KPE Kemény polietilén müanyagcső
- PVC KA-PVC müanyag lefolyócső
- KG-PVC KG-PVC müanyag lefolyócső
- Visszacsapó szelep
- Gömbcsap
- Biztonsági lefúvatószelep
- Légbeszívó szelep
- Szükitö idom
- Átmeneti idom

Krepon Bt Nyíregyháza Nyár u. 11. III/31 tel: 06 20/215 3787	Épitteto: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.		
	Rajz megnevezése: TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés cimü pályázat keretében a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdö, Sóstói út, Állatpark Hrsz.:15010/2 Víz-csatorna szerelés földszinti alaprajz kiviteli terve		
Simon Tibor Roland G-T-15-0572	Rajzolt: Simon Tibor Roland	Méretarány: 1:50	Dátum: 2017.01.hó	Rajzszám: Gvcs-01