

**Csatornát terhelő csapadéghozam meghatározása a
NYH - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ - F-2/6 területén**

Lefolyási tényező számítása

Felületajtája	letolyási tényezője	nagysága	
	ψ	ha	
Fém és palatető	1,00		0
Cseréptető	0,90	0,015	0,0135
Lapos tető	0,80		0
Aszfalt vagy beton burkolat	0,90	0,056	0,0504
Kiöntött hézagú kőburkolat	0,80		0
Kiöntetlen hézagú kőburkolat	0,60		0
Makadám burkolat	0,50		0
Kavicsutak	0,20		0
Burkolatlan földterület	0,10	0,116	0,0116
Park, kert gyalogutakkal együtt	0,15		0
Sportpályák	0,15		0
Erdő rét	0,05		0
		0,187	0,0755

Átlagos lefolyási tényező: 0,4037
Terepesés (0-2% , 2-5 % , > 5%) **5** %
Lefolyási tényezőt korrigáló érték: 1

Korrigált lefolyási tényező: 0,8277

Csapadék intenzitás számítása:

A túlterhelést eredményező zápor

Gyakorisága (10 ; 4 ; 2 ; 1 ; 0,5 év)	4	év	0	0,00
			67	0,01
			70	0,02
			133	0,69
			0	0,00
		a =	270	
		n =		0,72
Időtartama (10;15;20;30 ;40;60;70;80;100;120;150;180 perc)	10,0	perc		

Számított intenzitás: 270,00 l/s/ha

Elvezetendő csapadék hozam: 41,79 l/s 0,042 m3/s

Mértékadó csapadékterhelés: 80,45 mm/óra 13,41 mm
25,07 m3/ 0,17 óra
Átlagos lefolyási úthossz: 41,00 m
Átlagos terepesés: 53,0% m/m
Manning szám: 0,10 átlag
Átlagos lejutási idő: 5,77 min