

**NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 54. (HRSZ: 2185)
BENCS VILLA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA
HELYILEG VÉDETT ÉPÜLET, HELYI VÉDETTSÉGŰ TELEPÜLÉSKÉP**

**KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
ÉPÍTÉSZET**

HELYISÉGGÖNYV

MEGRENDELŐ:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.**

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:



**BALÁZS TIBOR
É-1-15-0003**

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:

**BARCA BALÁZS
SZABÓ ZOLTÁN**

2016. JÚNIUS 30.

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P01	LÉPCSŐHÁZ	13,74 m2	változó	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-23*23*4 cm kisméretű tömör lap-tégla (Fertő téglafalazat – műemlék jellegű padlástégla) -Lépcső: műkő lépcsőfokok		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-KAJT01 fa szerkezetű kétszárnyú bejárati ajtó -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P02	KÖZLEKEDŐ	15,72 m2	2,45 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-23*23*4 cm kisméretű tömör lap-tégla (Fertő téglafalazat – műemlék jellegű padlástégla) -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P03	ÖLTÖZŐ	2,28 m ²	2,51 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT20 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P04	MK. WC	4,33 m ²	2,51 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig, gyengén látók számára kialakított tájékozódást segítő színes sávokkal. -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT18 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-Mozgáskorlátozott WC-be szükséges felszerelések: megfelelően kialakított wc-csésze, mosdókagyló, kapaszkodók, vészjelző, csempe közé beépített döntött tükör -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P05	TAKSZER	1,98 m ²	2,51 m	Raktár
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20x20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20x20 cm - RAKO Object Taurus középszürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT19 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P06	BORKÓSTOLÓ TEREM	1,98 m ²	Változó (1,61-2,51 m)	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-23*23*4 cm kisméretű tömör lap-tégla (Fertő téglafabrikátum – műemlék jellegű padlástégla) -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT17 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P07	WC	2,61 m ²	2,51 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-téglaboltozat -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT15 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P08	ELŐTÉR	3,37 m ²	2,55 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat, vasbeton liftakna fal -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-poroszsüveg fődém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-23*23*4 cm kisméretű tömör lap-tégla (Fertő téglafabrik – műemlék jellegű padlástégla) -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
P09	TÁLALÓ KONYHA	18,96m ²	2,55 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó kő falazat -Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat		
	mennyezet:	-poroszsüveg födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT14 belső ajtó — MDF átfogó tokos, festett, üvegezett ajtó -BAJT16 belső ajtó - acél saroktok, CPL laminált ajtólap		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-konyhai berendezések a konyhatechnológiai tervek szerint -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
001	SZÉLFOGÓ	5,91 m ²	3,28 m; álm: 3,20 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-poroszsüveg födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-KAJT02 külső ajtó – meglévő, felújított kétszárnyú bejárati ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, direktfüggesztővel rögzítve -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
002	FOGADÓ TÉR	8,07 m ²	3,27 m; álm: 3,00 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -		
	mennyezet:	-poroszsüveg födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT02 belső ajtó – meglévő alapján újjáépített, MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
003	IDŐSZAKI KIÁLLÍTÓ TÉR	13,95 m ²	3,27 m; álm: 3,00 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -		
	mennyezet:	-poroszsüveg födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	-oldalfalra képakasztó sín kerül felszerelésre, belsőépítészeti terv szerint -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
004	AJÁNDÉKBOLT ÉS KÁVÉPULT	5,88 m ²	3,27 m; álm: 2,77 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-poroszsüveg födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT10 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-Kávészó berendezés a konyhatechnológiai tervek szerint -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
005	VILLA KÁVÉZÓ	22,70 m ²	3,27 m; álm: 2,77 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 RB12,5), gipszkarton előtétfal (CW50/75)		
	mennyezet:	-poroszsüveg fődém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT05 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -BAJT27 belső üveg tolóajtó		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
006	KIÁLLÍTÓ- ÉS RENDEZVÉNYTÉR	71,78 m ²	3,27 m; álm: 3,17 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 RB12,5), gipszkarton előtétfal (CW50/75)		
	mennyezet:	-poroszsüveg fődém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT06 belső ajtó – meglévő alapján újjáépített, MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, direktfüggesztővel rögzítve -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	-álmennyezetbe /a BE-10 jelű terv szerinti kiosztásban/ függesztő sínrendszer kerül beépítésre -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
007	KÖZLEKEDŐ	7,77 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat, vasbeton liftakna fal -hanggátló és normál gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
008	IRODA	7,04 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
009	FFI MOSDÓ	1,94 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -normál (belső oldalon impregnált) gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5) (CW50/100, 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT03 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempe közé beépített tükör -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
010	FFI WC	1,47 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -normál (impregnált) gipszkarton falazat (CW50/100, 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT13 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
011	KÖZLEKEDŐ	1,70 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -normál gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-felújított vakolat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm egyszínű lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
012	NŐI WC	5,46 m ²	3,44 m; álm: 3,00 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló és normál (belső oldalon impregnált) gipszkarton falazat (CW50/100, 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT14 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempe közé beépített tükör -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
101	LÉPCSŐHÁZ	8,61m ²	változó	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -normál gipszkarton falazat (CW50/100, 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett lépcsőszerkezet -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolt, glettel felület és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-fa járólappal és homlokappal, a padlóburkoló lap színére pácolva és 3 réteg matt parketta lakkal lakkozva		
	lábazat	-festett MDF lábazat RAL9002 színűre -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-nincs -vakolt glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-acél szerkezetű lépcsőkorlát (kapaszzkodó) antracit színben -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
102	KÖZLEKEDŐ	9,77 m ²	3,25 m; álm: 2,95 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat, vasbeton liftakna fal -hanggátló és normál gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-terazzo burkolat – 20*20 cm mintában rakott lapok - FOGAZZA -		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
103	ELŐTÉR	4,40m ²	3,14 m; álm: 2,65 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT07 belső ajtó – MDF tokos, festett kétszárnyú beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
104	KORHÚ FÜRDŐSZOBA	4,45 m ²	3,14 m; álm: 2,65 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló (belső oldalon impregnált) gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakkárta mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT12 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempe közé beépített tükör -kádnál kihajtható biztonsági üveg (zuhanyzó funkcióhoz)		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
105	KORHÚ TÁRSALGÓ	15,07 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Pihenés
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat és előtétfal		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT08 belső ajtó – MDF tokos, festett kétszárnyú beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
106	KORHÚ NŐI HÁLÓSZOBA	18,97 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Pihenés
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton falazat és előtétfal		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002. -		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
107	KORHÚ FÜRDŐSZOBA	4,98 m ²	álm: 2,65 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton előtétfalak (impregnált)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csepeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT12 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempé közé beépített tükör -kádnál kihajtható biztonsági üveg (zuhanyzó funkcióhoz)		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
108	KORHÚ FFI HÁLÓSZOBA	26,99 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Pihenés
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
109	ELŐTÉR	2,78 m ²	3,25 m; álm: 2,65 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém szerkezet -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT08 belső ajtó – MDF tokos, festett kétszárnyú beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
110	KORHÚ KÖNYVTÁRSZOBA	13,60 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Pihenés
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT06 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
111	FÜRDŐSZOBA-WC	4,46 m ²	3,14 m; álm: 2,65 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -gipszkarton előtétfalak (impregnált)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT12 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempe közé beépített tükör -kádnál kihajtható biztonsági üveg (zuhanyzó funkcióhoz)		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
112	KUTATÓSZOBA	10,22 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
113	KUTATÓSZOBA	12,33 m ²	3,14 m; álm: 2,95 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat -hanggátló gipszkarton falazat (CW100/150 – 2*2 Blueacoustic RF12,5)		
	mennyezet:	-meglévő, megmaradó borított gerendás födém -kibetonozott trapézlemez födém		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín -gipszkarton falazat glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, választott szín		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002 + holker elem		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
114	TAKSZER-MOSÓKONYHA	5,42 m ²	3,25 m; álm: 2,95 m	Raktározás
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat, vasbeton liftakna fal -normál (belső oldalon impregnált)gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT12 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-kézmosó felett csempe közé beépített tükör -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
115	WC	1,77 m ²	3,25 m; álm: 2,95 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-Meglévő, megmaradó nagyméretű téglafalazat, vasbeton liftakna fal -normál (belső oldalon impregnált) gipszkarton falazat (CW100/150 2*2 RB12,5)		
	mennyezet:	-új, statikailag méretezett monolit vasbeton födém -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - világos szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT13 belső ajtó — MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-Monolit, sík (impregnált) gipszkarton álmennyezet, dupla profilvázra szerelve, rugós függesztővel -3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
201	LÉPCSŐHÁZ	9,93m2	változó	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolt, glettelt felület és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-fa járólappal és homlokappal, a padlóburkoló lap színére pácolva és 3 réteg matt parketta lakkal lakkozva		
	lábazat	--festett MDF lábazat RAL9002 színűre - -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettelt felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	-acél szerkezetű lépcsőkorlát (fogódzó) antarcit színben -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
202	KÖZLEKEDŐ	10,95 m2 (12,57 m2)	2,85 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok -vasbeton liftakna fal		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-vakolva, glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm egyszínű lapok -RAKO Object Taurus v.szürke		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat -		
	ajtó	- -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettelt felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
203	IRODA-TÁRGYALÓ	11,36 m ² (16,56 m ²)	2,85 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT13 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
204	GÉPÉSZETI TÉR	13,46 m ² (16,12 m ²)	2,85 m	Közlekedő
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok (belső oldalon impregnált) -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20x20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus) 2,10 m magasságig -burkolat felett glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap - 20*20 cm RAKO Object Taurus - közép szürke -		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT11 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
205	VILLA MŰVÉSZ MŰHELY	16,83 m2 (23,78 m2)	2,85 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: - RAL9002		
	ajtó	-BAJT02 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
206	PIHENŐ SZOBA	9,07 m2 (11,44 m2)	2,85 m	Pihenő
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002 -		
	padló:	-laminált parketta – KAINDL Natural széles panel (1383*244 mm) 8 mm vastag -szín minta alapján később választva		
	lábazat	-6 cm magas, 1 cm vastag festett MDF lábazat, szín: RAL9002 -		
	ajtó	-BAJT01 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat -glettel felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		

Helyiségszám	Megnevezés	Alapterület	Belmagasság	Funkció
207	ZUHANYZÓ	3,78 m ² (4,43 m ²)	2,85 m	Kiszolgáló tér
1	Szerkezet			
	fal:	-tűzgátló és hanggátló gipszkarton falazatok (belső oldalon impregnált) -		
	mennyezet:	-záró fa tetőszerkezet, tűzgátló gipszkartonnal burkolva (2*RF12,5) -		
2	Felületképzés, burkolat			
	fal:	-20*20 cm csempeburkolat (RAKO Object Taurus), 2,10 m magasságig -felette glettelve és 3 réteg STO diszperziós festés, RAL9002		
	padló:	-csm. greslap – 20*20 cm sakktabla mintában rakott lapok -RAKO Object Taurus fehér és v.szürke		
	lábazat	-greslaphoz tartozó hajlatíves lábazat -		
	ajtó	-BAJT12 belső ajtó – MDF tokos, festett beltéri ajtó -		
	álmennyezet	-tűzgátló gipszkarton burkolat (impregnált) -glettelt felület, 3 réteg STO diszperziós festés, RAL 9002		
	megjegyzés	- -		