





Megjegyzések:

Előregyártott aknaelemek esetén egymáshoz illesztésük cementhabarccsal, vagy SIKADUR-41 ragasztóval történhet. Az egyenlőtlen süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csökötést kell létesíteni. Az aknafedlap típusát, elhelyezési módját és teherbírását a tervezett közmű üzemeltetőjének előírásai, illetve a beépítés helye alapján kell meghatározni. A műanyag csatornákat a csőhöz tartozó akna befalazó idommal vízzáróan kell az aknába bekötni. Az aknát 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazatra kell építeni és az altalajjal együtt $\text{Tr}_g=90\%$ -ra kell tömöríteni. A beépítendő akna mélysége és a csatlakozó csövek mérete a helyszínrajzokon, illetve a hossz-szelvényeken található!

 "KÖZMŰTERV-M'93" Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, Selyem u. 21/B. I/1. Tel.: 42-437-201 info@kozmuterm93.hu Mérnökkamarai nysz.: C-15-000126	Munka megnevezése:		Nyíregyháza		Törzsszám:
	Sóstóhegyi úton elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút kialakítása		Kiviteli terv		Kelt:
	Rajz megnevezése:		50x50 cm-es víznyelőakna építési terve		Méretarány:
					Tervfajta:
Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos engedélye nélkül felhasználni, másolni, módosítani TILOS!	Ügyvezető:	Vezető-tervező:	Tervező:	Szerkesztő:	Tervszám:
					U-12
	Major Gabriella	Major Ferenc	Kovács Marcell		