

Berendezési tárgyak

Tárgy: Delabie szerelvények

Ssz.	Egység	Menny.	Egység	
3	Piszoár	2	db	Fali rozsdamentes vandálbiztos vizele. Kompatibilis a piacon lévő összes szabványos keretrendszerrel. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szaténfény. Rozsdamentes acél vastagság: 1.2mm. Hátsó vagy felső víz bemenet. Süllyesztett vízszintes szennyvízkivezetés. Tartozék 1 1/2"-os csapdával, rögzítő elemekkel és lopásmegelőző TORX biztonsági csavarokkal CE jelzéssel Megfelel az EN 13407 európai szabványnak 2 literes öblítéshez Súly : 7,5 kg
6	Függesztett vandálbiztos rozsdamentes wc	3	db	Fali WC. Kompatibilis a piacon elérhető összes szabványos keretrendszerrel. Elegáns és egyszerű kialakítás. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,5 mm Egy darabból préselt WC-tál, varrásmentes az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. A WC-tál felületét lekerekített élekkel polírozzák a könnyebb tisztítás érdekében. Vízszintes vízbevezetés: Ø 55mm Vízszintes szennyvízelvezető nyílás: Ø 100mm Víztakarékos: 4L vagy több vízzel működik. Homályos serpenyő. Előrefűrt lyukak a WC-ülés rögzítéséhez. Rozsdamentes acél kupakkal ellátva, WC-ülés nélkül. A rozsdamentes acéllemez keretnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Tartozék rögzítőlemezzel és 6 lopásgátló TORX biztonsági csavarral. CE jelzéssel. Megfelel az EN 997 európai szabványnak a 4L színárnyalathoz. Súly: 11kg.
7	Mozgáskorlátozott Függesztett vandálbiztos rozsdamentes wc	1	db	Fali WC. Kompatibilis a piacon elérhető összes szabványos keretrendszerrel. Elegáns és egyszerű kialakítás. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,5 mm Egy darabból préselt WC-tál, varrásmentes az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. A WC-tál felületét lekerekített élekkel polírozzák a könnyebb tisztítás érdekében. Vízszintes vízbevezetés: Ø 55mm Vízszintes szennyvízelvezető nyílás: Ø 100mm Víztakarékos: 4L vagy több vízzel működik. Homályos serpenyő. Előrefűrt lyukak a WC-ülés rögzítéséhez. Rozsdamentes acél kupakkal ellátva, WC-ülés nélkül. A rozsdamentes acéllemez keretnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Tartozék rögzítőlemezzel és 6 lopásgátló TORX biztonsági csavarral. CE jelzéssel. Megfelel az EN 997 európai szabványnak a 4L színárnyalathoz. Súly: 11kg.
9	Wc tető	4	db	WC-ülőke fedél nélkül. A polietilén vandálbiztos modelljei könnyen tisztíthatók. Szín: fekete. 304 rozsdamentes acél csuklópántokkal. S21 és SHARK WC modellek esetén. Felerősítő elemekkel szállítva
10	Két medencés rozsdamentes mosdó.	2	db	Fali dupla mosdókagyló, 1.200x500mm. A hátlemez védi a fal fröccsenését és javítja a higiéniát. A medence belső átmérője: 310 mm. Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagsága: 1,5 mm. A lekerekített élek megakadályozzák a sérülést. Központi csapnyílással, Ø 35mm. 1 1/4"-os hulladékkal, túlcsordulás nélkül, CE-jelzéssel ellátott tartókkal és rögzítőelemekkel szállítva Megfelel az EN 14688 európai szabványnak Súly: 15kg

11	Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére	1	db	Fali mosdó, 620x505mm. Megfelelő modell a csökkent mozgásképességű emberek számára. Bakteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Polírozott szatén kivitel. Rozsdamentes acél vastagság: 1,2 mm a tálhoz és 1,5 mm a surroundhez. A lekerekített élek megakadályozzák a sérülést. Ø 35 mm-es központi lyukkal. 1 ¼"-os hulladékfal, túlcsondulás nélkül, CE-jelzéssel ellátott rögzítő elemekkel szállítva Megfelel az EN 14688 európai szabványnak Súly: 5kg.
	Szifontakaró	1	db	Rozsdamentes szifontakaró, rongálás lopás megelőzésére.
14	Kapaszkodó	1	db	ECO egyenes fogó a csökkent mozgásképességű emberek számára. Ø 25 mm-es cső, 600 mm-es központok. Fényes polírozott rozsdamentes acélcső. Látható rögzítőelemek, falra rögzítve egy 3 lyukú lemezzel.
15	Lenyíló kapaszkodó	1	db	Alapvető lenyíló fogantyú Ø 32mm, a csökkent mozgásképességű emberek számára. Polírozott szatén 304 rozsdamentes acélcső. Hossz: 850mm. Cső vastagság: 1.2mm. Látható rögzítők, amelyeket egy 6 lyukú lemezzel falra rögzítettek. CE jelzéssel.
16	Tükör, Öntapadós, Törhetetlen	3	db	Négyszögletes, "tükör" polírozott bakteriosztatikus 304 rozsdamentes acél. Rozsdamentes acél 1 mm vastag. Öntapadós. Törhetetlen. Méretek: 1 x 600 x 400 mm.
17	Wc papír tartó	4	db	Jumbo toalettpapír adagoló. Nagy modellmodell 200 méteres tekercesekhez. Egyrészes csuklós fedél az egyszerű karbantartás és a jobb higiénia érdekében. Zárral. Szintszabályozás. Méretek: Ø 225mm, mélység 125mm. 304 rozsdamentes acél, fényes polírozott felület. Háttámlával.
18	WC kefe	4	db	Fali WC-ek kefe nélkül. Bakteriosztatikus fényes polírozott 304 rozsdamentes acél. Falra szerelhető modell lopásgátlóval rögzítéshez. Robustus modell. Könnyen tisztítható: a műanyag edény felülről eltávolítható. Műanyag edény tartályból: elkerülhető, hogy a WC-kefék a maradék vízben ülvé kerüljenek, és a következő használat során csökkenti a fröccsenés veszélyét. Rozsdamentes acél test 1 mm vastag. Méretek: Ø 90mm x 330mm
19	Szappanadagoló	5	db	Fali szappanadagoló puha tapintású működéssel. Vandalbiztos modell zárral és standard DELABIE kulccsal. Egyrészes csuklós fedél az egyszerű karbantartásért és a higiénia javításáért. Nyomógomb soft-touch művelettel. Antiblokkolás: egyszeri adag egy présnél, még akkor is, ha a gombot hosszabb ideig megnyomják. Hulladékgátló, nem csepegtető (vízálló) szivattyú adagoló. A tartály megakadályozza a szappan hosszú távú stagnálását. Az ablak lehetővé teszi a szappanszint ellenőrzését. Fehér epoxi bevonatú. Rozsdamentes acél vastagság: 1mm. Kapacitás: 1 liter. Méretek: 90 x 105 x 252 mm. A növényi alapú folyékony szappan esetében, amelynek maximális viszkozitása 3000 mPa.s.
20	Kézzárító	3	db	Automatikus kézi szárító. Vandalbiztos modell. Automatikusan aktiválható optikai cella segítségével. 360 °-os forgó fúvóka. Fémvastagság: 1,2 mm. Fehér, zománcozott öntött acélborítás. Méretek: 210 x 280 x 220 mm. Súly: 3,5 kg. Teljesítmény: 2.000W.50-60 Hz. Légáramlás: 95 l / sec. Alacsony zajszint: 68 dBA. II. Osztályú maximális biztonság (kettős szigetelésű elektromos készülék), IP23. CE, TÜV GS. Garancia: 3 év.

21	Vizelde keret infra vezérléssel (hálózati)	2	db	<p>Vizeldekeret W. 430mm a vizeldékhez: Fekete epoxi bevonatú acél keret falra szerelhető kivételben. Rögzítés a teherhordó padlókhöz és falakhoz mellékelt rögzítőcsavarokkal. Állítható tartókar 100 - 280 mm-től. A keret magassága 0 és 200 mm között állítható. Ø 50mm-es talajcső vízálló tömítéssel. Előre szerelve. Megfelel az NF D12-208 szabványnak. Kompatibilis a falburkolatokkal 13 - 120mm. Ellátva TEMPOMATIC 4 F1 / 2" közvetlen flush elektronikus szelep: 230 / 6V hálózatról (kábel és a transzformátor szállítjuk). Fényes, rozsdamentes acéllemez 145 x 145mm beágyazott elektronika. Ütésálló Infravörös jelenlét érzékelő. Vízálló visszaugró házban. Öblítés 10 másodperces jelenlét után. 3 program (az öblítés mennyisége beállítható a vizelde típusától függően) Magasfrekvenciás üzemmód (kizárólag a DELABIE-hoz) A 0,15 L / s 3 bar-nál előre beállított áramlási sebesség A higiénikus szükséglet minden 12 vagy 24 órában kiürül (vagy ki) az utolsó használat után: megakadályozza a visszahúzást , Ø 35 mm-es csatlakozó alátéttel (standard vizeletürítő szelepekhez). Műszaki jellemzők: lásd TEMPOMATIC vizelde ref. 430PBOX-430016. 10 éves garancia.</p>
22	Wc keret függesztett wc-hez (hálózati)	4	db	<p>Önhordó keretrendszer W. 350mm falihorganyzott WC-hez: Fekete epoxi bevonatú acél keret. A keret magassága 0 és 200 mm között állítható (1 méteres jelöléssel). Ø 32 mm-es öblítőcső Ø 55 mm-es csatlakozóalátéttel. Ø 100mm-es talajcső vízálló tömítéssel, 2 beállítási pozícióval. Előre szerelve. Megfelel az NF D12-208 szabványnak. Gipszkartonhoz 26 - 70mm. TEMPOMATIC F1 "közvetlen elektronikus öblítőszeleppel szerelve: Rozsdamentes acéllemez 320 x 220mm Shockproof infravörös jelenlétérzékelő érzékelő Az áramlást a felhasználó kézzel vagy a felhasználó elhagyja Az időáramlás ~ 7 mp 3 - 12 mp 230 / 12V-os transzformátor, Stopcock és térfogatáram / térfogatáram beállító Az érzékelési távolságot a telepítő beállíthatja Műszaki jellemzők: lásd TEMPOMATIC hivatkozás 463326. 10 éves garancia.</p>
23	Infra csaptelep keverővel (elemes változat)	5		<p>Elektronikus mosdócsaptelep: Akkumulátoros, beépített 223 6V-os lítium elem. Csökkentett stagnáló mágnesszelep és elektronikus egység a keverő testébe integrálva. Az átfolyási sebesség 3 l / min, 3 bar, beállítható 1,5 és 6 l / perc között. Méret-ellenállású áramláskiegyenlítő. Pangó víz elleni öblítés (~ 60 másodperc az utolsó használat után 24 óránként). Az aktív infravörös jelenlétérzékelő érzékelő a csonek végén optimalizálja a felismerést. Krómozott, tömör réz test. A kupakot 2 rejtett csavarral helyezze el. PEX flexibilis F3 / 8 "szelepekkel, szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, rögzítés két rozsdamentes acél rúddal megerősítve . Oldalhőmérséklet-szabályozás állítható maximális hőmérséklet-korlátozóval. 10 éves garancia.</p>