

> Carbon rendszer

CarboSol Grund

Oldószermentes, enyhe illatú alapozóanyag.



Termékleírás

Felhasználási terület:	Egyenlőtlenül, vagy erősen szívó bel-és kültéri felületek szívóképességének kiegyenlítésére és hidrofób alapozására szolgáló speciális alapozóanyag, CarboSol homlokzatfesték és más szilikonyanta alapú termékekkel való átfestésre.
Kötőanyagbázis:	Szilán-akrilát bázis.
Tárolás:	Hűvös, száraz és fagymentes helyen. Eredetileg lezárt edényben 12 hónapig tárolható.
Szín:	

Feldolgozás

Alapozás:	Normál szívó felületek esetén hígítás nélkül. Erősen szívó felületeket egyszer hígítás nélkül, de bőséges mennyiséggel beitatva kell alapozni.
Felhordás módja:	Ecsettel vagy szórással. Airless felhordás: Szórási szög: 20-50° Fúvóka: 0,015" Nyomás: 60 bar
Feldolgozási hőmérséklet:	A környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan, a feldolgozás és a száradás ideje alatt): Nem szabad + 5°C alatt, közvetlen napfényben, esőben vagy erős szélben feldolgozni. Vigyázat éjszakai fagy esetén!
Hígítás:	Nem szükséges.
Felhasználás:	Kb. 100-150 g/m ² az alapfelület szívóképességétől függően, a megadott érték irányérték, pontos felhasználás próbafelhordás útján állapítható meg.



Száradási idő:	Kékes tejszerű, száradás után csaknem színtelen. +20°C és 65 %-os rel. páratartalom esetén kb. 6-8 óra múlva felületszáras és átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Figyelem:	A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében más termékekkel nem szabad keverni!
VOC előírások:	A VOC tartalomra vonatkozó EU határérték erre a termékre: (Kat. A/a): 50 g/l (2007) 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.
Biztonsági előírások:	Ez a termék a vegyi anyag törvény értelmében nem veszélyes készítmény, ezért nem szükséges külön megjelölni. Ügyeljen azonban a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására.
	A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok: S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
Veszélyesség szerinti besorolás:	Nem minősül veszélyes készítménynek!
Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes!
Szállításra vonatkozó előírások:	Nem minősül veszélyes szállítmánynak!
Hulladékkehelyezés:	A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó! Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. Csak a teljesen kiürült csomagolás használható újra! Az anyagmaradványokat tartalmazó csomagolás a termékre vonatkozó előírásoknak meg-felelően ártalmatlanítandó!
EWC-kód:	08 01 03 - vízbázisú festékekből és lakkokból származó hulladék.
Műszaki tanácsadás:	Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét!

Műszaki információ • Állapot: 2007. december

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu